

Differenzdruckwächter mit Schaltkontakt

Die MD 201/202 Serie von Briem kombiniert das analoge Anzeigeelement mit einem oder zwei Schaltkontakten. Diese können auf die Gebäudeleittechnik aufgeschaltet werden und zeigen somit an zentraler Stelle den Filterzustand an.



MD 201 MB

Anzeige und Schaltkontakt in einem Gehäuse



MD-202

Anzeige kombiniert mit 2 Schaltkontakten für oberen- und unteren Grenzwert



MD-201 / 202 ATEX

Beide Geräte sind auch in ATEX-Ausführung erhältlich

- » 0-W-Stromverbrauch
- » zuverlässig » wartungsfrei
- » präzise
- » kalibrierfähig
- » hohe Überdrucksicherheit

- » einfache Montage
- » ideal auch zur Nachrüstung
- » mit 1 oder 2 Schaltpunkten für die GLT
- » optional mit Kontrollleuchte oder Anschlüssen unten
- » ATEX Zulassung für Zone 1 und 2

Typenschlüssel

Modell	Anzeigebereich*	Einstellbereich* (Schaltpunkt 1)	Einstellbereich** (Schaltpunkt 2)
MD 202- 3	0-300 Pa	40-300 Pa	40-300 Pa
MD 202- 5	0-500 Pa	40-300 Pa	0.1-1.0 kPa
MD 202-10	0-1.0 kPa	0.1-1.0 kPa	0.1-1.0 kPa
MD 202-15	0-1.5 kPa	0.1-1.0 kPa	0.3-5.0 kPa
MD 202-30	0-3.0 kPa	0.1-1.0 kPa	0.3-5.0 kPa
MD 202-50	0-5.0 kPa	0.3-5.0 kPa	0.3-5.0 kPa

* Weitere Anzeige- und Einstellbereiche auf Anfrage lieferbar! **Nur bei 202

Viele Geräte auch als silikonfreie Ausführung erhältlich.